

# FLEXTEC 350X POWERCONNECT

A fonte Flextec 350X é um equipamento desenvolvido para soldagens nos processos GMAW (Mig/Mag), FCAW (Tubulares), SMAW (Eletrodo Revestido), GTAW (Tig DC) e Goivagem, com excelente desempenho geral. Seu sistema inversor além de garantir a excelente estabilidade do arco e controle apurado dos parâmetros, provê economia de energia, portabilidade e robustez para os mais variados ambientes e climas. Dotada com a tecnologia CrossLinc, o mesmo permite a operação completamente pelo alimentador de arame (LN-25X) sem a necessidade de um cabo de comando, reduzindo custos com a compra dos mesmos e manutenção em caso de danos.

## Principais Aplicações:

Fabricação, Estruturas Metálicas, Caldeiraria, Estaleiros, Construções, Prestadores de Serviços

## Características:

- Soldagens Multiprocessos;
- Painel simples, de fácil configuração e intuitivo;
- Designe industrial, compacto e robusto;
- Ajuste de saída local ou remotamente;
- Excelente estabilidade do arco;
- Display digital de tensão (V) e Corrente (A);
- CrossLinc: Comunicação com o alimentador sem a necessidade de cabo de comando (Com LN-25X);
- Arclink: Comunicação com alimentadores digitais;
- Gmaw pulsado e função sinérgica com alimentadores digitais;
- Garantia de 3 anos.



## Especificações Técnicas:

**Alimentação:** 200 á 600 VAC, Bifásico ou Trifásico, (50/60 Hz);

**Corrente de Entrada (Nominal):** 23 A (380VAC trifásico)

**Tecnologias:** Inversor, Arclink, CrossLinc, Desert Duty, Powerconnect

**Faixa de Ajuste:** 05 á 425 A;

**Ciclo de Trabalho:** 300 A / 32 V - 100%, 350 A / 34 V - 60%;

**Peso/Dimensões:** 38,1 Kg - 421 mm A x 338 mm L x 582 mm C;

**Grau de Proteção / Isolamento:** IP-23.

## Alimentadores Recomendados:

- LF-33, LF-72, LN-25X / Pro Dual Power, Flex Feed 74 Power Feed 25M, Power Feed 84.

